

ESSO Fioul 4 Saisons Plus

SPECIFICATIONS

Répond aux spécifications douanières administratives et intersyndicales du FOD
(Fiche Technique référence CSR 443a du 1^{er} Octobre 2007)

Indice de cétane	> 49 *
Masse Volumique	de 0,830 à 0,880 kg/l
Viscosité à 20°C	de 3 à 7,5 mm ² /s
Teneur en soufre	0,10% (m/m) maximum
Distillation	inférieur à 65% à 250°C 85% à 350°C minimum
Point éclair	55°C mini et 120°C maximum
Aspect	clair et limpide à 20°C
Couleur	rouge
Teneur en eau	200 mg/kg maximum
Stabilité à l'oxydation	25 g/m ³
Résidu de carbone	0,30% (m/m) maximum
Neutralisant d'odeur	oui
Agent anti-corrosion	oui
Agent anti-oxydation	oui
Catalyseur de combustion	oui
Agent Lubrifiant	oui
Température Limite de Filtrabilité (test NF EN116)	- 18°C **
Opérabilité à froid (test CEN CR 18387)	- 13°C **
Point de trouble	- 5°C **

* Valeur moyenne de cétane calculé rencontrée lors de prélèvements effectués dans une trentaine de dépôts représentatifs du marché français (MS 2007)

** Valeur moyenne rencontrée lors de prélèvements effectués dans une trentaine de dépôts représentatifs du marché français (MS 2007)

